


**FIXBLOC**

**Fixierung zur Aufnahme axialer Schub- und Zugkräfte**



FIXBLOC zur Herstellung eines Festpunkts auf einer PE-Rohrleitung, als Auszugssicherung, Montagehilfe oder Fixierung an Rohrlagerungen. Festigkeit pro Fixpunkt bis zu 40 kN. Mehrfache Anwendungen um den Rohrumfang möglich. Verarbeitung erfolgt mit handelsüblichen Spanngurten mit Gurtbreite 50 mm, die durch zwei Laschen (leicht entfernbar) sicher geführt werden. Mindestlänge ca. 3,5 x d Rohr (bei Mehrfachanwendung länger). Wenn der Gurt um den Rohrumfang nicht zugänglich ist, kann die Aufspannvorrichtung FIXBLOC-FWFB (Best.-Nr. 613380) eingesetzt werden, z.B. bei einem PE-Liner, der gegenüber einer Schachtwand verankert werden muss.



**PE 100**

**Maximale Scherlast pro FIXBLOC: 40 kN**

d	Best.-Nr.	CHF/ Stück	Lager- status	VE	PE	H	L	Gewicht kg/St.
160 - 1600 mm	<b>680600</b>	195.00	1	15	750	40	220	0,310